

T-52-21

FET-Treiber / FET Drivers

(In Vorbereitung / In preparation)

Type	I_F mA	$V_{Batt(max)}$ V	V_{out} V	I_{out} μA	Package	Fig.
------	-------------	----------------------	----------------	----------------------	---------	------

**Ein Ausgang
One output**

▼ BSA 21	10	50	4.5	2000	DIP-6	12a
----------	----	----	-----	------	-------	-----

**Zwei Ausgänge
Two outputs**

▼ BSA 22	10	50	4.5 ¹⁾	2 ¹⁾	DIP-8	13
----------	----	----	-------------------	-----------------	-------	----

¹⁾ Pro Ausgang / Per output

Datasheet.Support

SITAC®-AC-Schalter / SITAC® AC Switches

Type	$V_{DRM(max)}$ V	$I_{TRMS(max)}$ mA	I_H, I_{LAT} mA	dv/dt V/ μs	I_{FT} mA	Package	Fig.
------	---------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	----------------	---------	------

**Ohne Nullpunktschalter
Without zero voltage switch**

■ BRT 11 H	400	300	1	10000	2	DIP-6	12b
BRT 11 M		300	1	10000	3	DIP-6	
■ BRT 12 H	600	300	1	10000	2	DIP-6	12b
BRT 12 M		300	1	10000	3	DIP-6	
▼ BRT 13 H	800	300	1	10000	2	DIP-6	12b
▼ BRT 13 M		300	1	10000	3	DIP-6	

**Mit Nullpunktschalter
With zero voltage switch**

BRT 21 H	400	300	1	10000	2	DIP-6	12b
BRT 21 M		300	1	10000	3	DIP-6	
BRT 22 H	600	300	1	10000	2	DIP-6	12b
BRT 22 M		300	1	10000	3	DIP-6	
▼ BRT 23 H	800	300	1	10000	2	DIP-6	12b
▼ BRT 23 M		300	1	10000	3	DIP-6	